

ĐẦU BƠM DẦU



Đặc điểm:

- * Có thể tự động hút chất lỏng chân không, cấu tạo đơn giản dễ bảo dưỡng.
- * Lượng chất lỏng hút ra từ máy rất ổn định, hiệu suất cao, sử dụng rất kinh tế.

Tính chất:

- * Sắt đúc, thép đúc, đồng không rỉ có độ bền cao.

Cách dùng:

- * Hút các loại chất lỏng có tỉ trọng cao, độ đậm đặc cao, độ dính cao.
- * Hút các loại dầu có khả năng hòa tan cao như dầu nặng, dầu máy, dầu chai, dầu nhẹ...
- * Chuyển các chất ở dạng nhớt như phân bón cây, dầu vecni, xà phòng có độ pH cao...
- * Bơm đầy các loại chất lỏng qua bộ lọc của máy, nông dân có thể dùng máy bơm các loại thuốc trừ sâu, phân bón cây ở dạng lỏng dưới dạng phun sương mù.

Mã sản phẩm	Cỡ nòng	Mã lực	Vòng quay	Lượng xuất	Áp lực
A06CU1-012	1/2"	1/4-1/2HP	500	16	3kg
A06CU1-020	3/4"	1/2-1HP	500	39	4kg
A06CU1-025	1"	1-2HP	500	56	4kg
A06CU1-035	1 1/4"	1-2HP	500	66	4kg
A06CU1-040	1 1/2"	2-3HP	450	100	4kg
A06CU1-050	2"	3-5HP	450	160	4kg
A06CU1-080	3"	5-71/2HP	400	230	4kg